

## 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 接口 1   | WEO插头      |
| 密封形式 1 | O形圈密封的接套   |
| 接口 2   | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | A型         |
| 原料     | 钢          |



## 货品

| 名称            | 结构尺寸 | 工作压力 巴 | G1         | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|------|--------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 S G1/4 | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10        | 19,0   | 43,0    | 19 |
| WEO 13 S G3/8 | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13        | 22,0   | 48,5    | 22 |
| WEO 16 S G1/2 | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16        | 22,0   | 52,0    | 27 |
| WEO 30 S G1   | 1"   | PN 250 | G 1" -11   | 30        | 38,5   | 77,0    | 41 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

## 备件

|                  |         |
|------------------|---------|
| WEO S DEMORING   | WEO拆卸环  |
| WEO S M ANSCHLAG | WEO装配挡块 |