# WEO SB HJ
WEO插口

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | WEO插口 |
| **密封形式 1** | O形圈密封式 |
| **接口 2** | UN/UNF外螺纹 |
| **密封形式 2** | 74°外锥 |
| **原料** | 钢 |



## 货品

| 名称 | 结构尺寸 | 工作压力 巴 | G1 | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO 13 SB HJ 06** | 3/8" | PN 200 | 9/16" -18 UNF | 13 | 43,1 | 22 |
| **WEO 16 SB HJ 08** | 1/2" | PN 200 | 3/4" -16 UNF | 16 | 45,7 | 27 |
| **WEO 16 SB HJ 10** | 1/2" | PN 200 | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 16 | 48,3 | 27 |
| **WEO 16 SB HJ 12** | 1/2" | PN 250 | 1.1/16" -12 UN | 16 | 50,9 | 30 |
| **WEO 23 SB HJ 12** | 3/4" | PN 250 | 1.1/16" -12 UN | 23 | 61,9 | 32 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

## 备件

| | |
|---|---|
| **WEO B DISA** | WEO密封组件 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*