

WEO SB O

WEO插口

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|-----------|
| 接口 1 | WEO插口 |
| 密封形式 1 | O形圈密封式 |
| 接口 2 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 2 | F型 |
| 原料 | 钢 |



货品

| 名称 | 结构尺寸 | 工作压力 巴 | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|------|--------|----------------|--------------|-----------|------------|----|--------------|
| WEO 10 SB O 04 | 1/4" | PN 350 | 7/16" -20 UNF | 10 | 9 | 35 | 19 | 8.92 x 1.83 |
| WEO 13 SB O 06 | 3/8" | PN 350 | 9/16" -18 UNF | 13 | 10 | 39 | 22 | 11.90 x 1.98 |
| WEO 16 SB O 08 | 1/2" | PN 350 | 3/4" -16 UNF | 16 | 11 | 40 | 27 | 16.36 x 2.20 |
| WEO 23 SB O 12 | 3/4" | PN 350 | 1.1/16" -12 UN | 23 | 15 | 55 | 32 | 23.47 x 2.95 |
| WEO 30 SB O 16 | 1" | PN 250 | 1.5/16" -12 UN | 30 | 15 | 64 | 41 | 29.74 x 2.95 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

备件

| | |
|------------|---------|
| WEO B DISA | WEO密封组件 |
|------------|---------|