# DAMPF B
蒸汽软管

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 热水或饱和蒸汽应用 |
| **特殊的属性** | 有导电能力 |
| **标准** | ISO 6134 TYPE2, CLASS:A |
| **内胶层** | EPDM |
| **增强层** | 两个钢丝编织衬里 |
| **外胶层** | EPDM (压花表面) |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 210 °C |
| **适用介质** | 蒸汽<br>热水 |



## 提示

请参阅 BG CHEMIE T002 的条例;软管安全使用 / 6.3.3 蒸汽和热水软管使用的附加注意事项。
使用后请排空水或蒸汽。
相配的软管连接附件可应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13-6 B** | 12,7 | 25 | 6,0 | 18,0 | 180 | 130 | 40 |
| **DAMPF 16-6 B** | 16,0 | 29 | 6,5 | 18,0 | 180 | 160 | 40 |
| **DAMPF 19-6 B** | 19,0 | 33 | 7,0 | 18,0 | 180 | 190 | 40 |
| **DAMPF 25-6.5 B** | 25,4 | 40 | 7,5 | 18,0 | 180 | 250 | 40 |
| **DAMPF 32-7 B** | 32,0 | 48 | 8,0 | 18,0 | 180 | 320 | 40 |
| **DAMPF 38-8 B** | 38,0 | 54 | 8,0 | 18,0 | 180 | 380 | 40 |
| **DAMPF 50-9 B** | 50,8 | 69 | 9,0 | 18,0 | 180 | 500 | 40 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*