

# DAMPF B

## 蒸汽软管

### 属性

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 应用范围    | 热水或饱和蒸汽应用               |
| 特殊的属性   | 有导电能力                   |
| 标准      | ISO 6134 TYPE2, CLASS:A |
| 内胶层     | EPDM                    |
| 增强层     | 两个钢丝编织衬里                |
| 外胶层     | EPDM (压花表面)             |
| 颜色      | 黑色                      |
| 温度 min. | -40 °C                  |
| 温度 max. | 210 °C                  |
| 适用介质    | 蒸汽<br>热水                |



### 提示

请参阅 BG CHEMIE T002 的条例;软管安全使用 / 6.3.3 蒸汽和热水软管使用的附加注意事项。  
使用后请排水或蒸汽。  
相配的软管连接附件可应客户要求提供。

### 货品

| 名称             | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 壁厚<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 破裂压力<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) | 卷长<br>(m) |
|----------------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| DAMPF 13-6 B   | 12,7         | 25          | 6,0        | 18,0          | 180           | 130            | 40        |
| DAMPF 16-6 B   | 16,0         | 29          | 6,5        | 18,0          | 180           | 160            | 40        |
| DAMPF 19-6 B   | 19,0         | 33          | 7,0        | 18,0          | 180           | 190            | 40        |
| DAMPF 25-6.5 B | 25,4         | 40          | 7,5        | 18,0          | 180           | 250            | 40        |
| DAMPF 32-7 B   | 32,0         | 48          | 8,0        | 18,0          | 180           | 320            | 40        |
| DAMPF 38-8 B   | 38,0         | 54          | 8,0        | 18,0          | 180           | 380            | 40        |
| DAMPF 50-9 B   | 50,8         | 69          | 9,0        | 18,0          | 180           | 500            | 40        |