

属性	
应用范围	热水或饱和蒸汽应用
特殊的属性	有导电能力
标准	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
内胶层	EPDM
增强层	两个钢丝编织衬里
外胶层	EPDM (压花表面)
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	210 °C
适用介质	蒸汽 热水



## 提示

请参阅 BG CHEMIE T002 的条例;软管安全使用 / 6.3.3 蒸汽和热水软管使用的附加注意事项。使用后请排空水或蒸汽。

相配的软管连接附件可应客户要求提供。

## 货品

<b>贝吅</b>							
名称	内径-Ø <sub>(mm)</sub>	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40