

HDB 400 (4SP)

HD软管,带采矿许可

HANSA FLEX

属性

应用范围 恶劣工况下的中高压液压系统
要求高耐磨性
造船业
地下及露天采矿设备

特殊的属性 采矿认证

标准 EN 856 4 SP

内胶层 耐油合成橡胶

增强层 四层高强度钢丝缠绕

外胶层 防火、耐臭氧、耐磨损、耐高温、耐恶劣天气合成橡胶

颜色 黑色

温度 min. -40 °C

温度 max. 100 °C

适用介质 矿物油
乙二醇
水(0 °C至+ 70 °C)
水油乳浊液



提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
HDB 410	10	6	3/8"	9,5	21,4	445,0	1780	180
HDB 413	12	8	1/2"	12,7	24,7	415,0	1660	230
HDB 416	16	10	5/8"	15,9	28,3	350,0	1400	250
HDB 420	19	12	3/4"	19,0	32,1	350,0	1400	300
HDB 425	25	16	1"	25,4	39,8	280,0	1120	340
HDB 432	31	20	1.1/4"	31,8	50,8	210,0	840	460

DN = 额定直径, 额定宽度