

# HW 100 (1SN)

## 高温水软管

### 属性

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 应用范围    | 高压水清洗设备                       |
| 标准      | EN 853 1 SN                   |
| 内胶层     | 耐水、耐油、耐高温合成橡胶                 |
| 增强层     | 一层高强度钢丝编织                     |
| 外胶层     | 环保合成橡胶                        |
| 颜色      | 黑色                            |
| 温度 min. | -10 °C                        |
| 温度 max. | 150 °C                        |
| 长度变化    | + 2 % 至 - 4 %                 |
| 适用介质    | 水<br>矿物油(至 + 100 °C)<br>水油乳浊液 |



### 提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

### 货品

| 名称     | DN* | 英寸    | 尺寸 | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 破裂压力<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) |
|--------|-----|-------|----|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| HW 106 | 6   | 1/4"  | 4  | 6,4          | 13,4        | 250,0         | 900           | 100            |
| HW 108 | 8   | 5/16" | 5  | 8,0          | 15,0        | 220,0         | 850           | 115            |
| HW 110 | 10  | 3/8"  | 6  | 9,5          | 17,4        | 220,0         | 720           | 130            |
| HW 113 | 12  | 1/2"  | 8  | 12,7         | 20,6        | 220,0         | 640           | 180            |

DN = 额定直径, 额定宽度