

# KP 200 NO (2SC)

紧凑型软管

**HANSA FLEX**

## 属性

**应用范围** 安装空间窄小和极端环境条件的中压循环回路。

**标准** EN 857 2 SC

**内胶层** 耐油合成橡胶

**增强层** 两个高抗拉强度钢丝编织网


**外胶层** 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶

**颜色** 黑色

**温度 min.** -40 °C

**温度 max.** 100 °C

**长度变化** + 2 % 至 - 4 %



## 提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

## 货品

| 名称        | DN* | 尺寸 | 英寸    | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 试验压力<br>(bar) | 破裂压力<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) |
|-----------|-----|----|-------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| KP 206 NO | 6   | 4  | 1/4"  | 6,4          | 14,0        | 400,0         | 800           | 1600          | 75             |
| KP 208 NO | 8   | 5  | 5/16" | 7,9          | 15,6        | 350,0         | 700           | 1400          | 85             |
| KP 210 NO | 10  | 6  | 3/8"  | 9,5          | 17,8        | 330,0         | 660           | 1320          | 90             |
| KP 213 NO | 12  | 8  | 1/2"  | 12,7         | 21,3        | 275,0         | 550           | 1100          | 130            |

DN = 额定直径, 额定宽度