

# KP 200 PRO (2SC)

HD软管,紧凑型,耐磨

**HANSA FLEX**

## 属性

**应用范围** 安装空间受限及恶劣环境下的中压液压系统

**特殊的属性** 弯曲半径小  
特别抗磨损的表层

**标准** EN 857 2 SC

**内胶层** 耐油合成橡胶

**增强层** 两层高强度钢丝编织增强层

**外胶层** 合成橡胶,带磨损值为  
标准外罩300多倍的附加塑料罩


**颜色** 黑色

**温度 min.** -40 °C

**温度 max.** 100 °C

**长度变化** + 2 % 至 - 4 %

**适用介质** 矿物油  
基于聚乙二醇的油  
水(0 °C至+ 70 °C)  
水油乳浊液



## 提示

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

## 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
KP 206 PRO	6	4	1/4"	6,4	13,7	400,0	800	1600	75
KP 208 PRO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
KP 210 PRO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
KP 213 PRO	12	8	1/2"	12,7	21,5	275,0	550	1100	130
KP 216 PRO	16	10	5/8"	15,9	25,1	250,0	500	1000	170
KP 220 PRO	19	12	3/4"	19,4	28,6	215,0	430	860	200
KP 225 PRO	25	16	1"	25,7	34,9	165,0	330	660	250

DN = 额定直径,额定宽度