# KUEHLER
## 散热器软管

HANSA FLEX

### 属性




| | |
|---|---|
| **应用范围** | 冷却器软管 |
| **标准** | DIN 73411 |
| **内胶层** | EPDM |
| **增强层** | ID 08-18:一层聚酯编织,ID≥20,一层合成纤维编织 |
| **外胶层** | EPDM(ID≥20,外胶层表面带花纹) |
| **颜色** | 黑色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 120 °C |
| **适用介质** | 冷却水<br>冷却液 |

### 货品

| 名称 | ID x 壁 | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|
| **KUEHLER 08-3.5** | 8 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 10-3.5** | 10 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 12-3.5** | 12 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 13-3.5** | 13 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 15-3.5** | 15 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 16-3.5** | 16 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 18-3.5** | 18 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 20-3.5** | 20 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 22-3.5** | 22 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 25-3.5** | 25 x 3.5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 28-4** | 28 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 30-4** | 30 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 32-4** | 32 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 35-4** | 35 x 4 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 38-5** | 38 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 40-5** | 40 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 42-5** | 42 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 45-5** | 45 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 50-5** | 50 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 55-5** | 55 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 60-5** | 60 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 70-5** | 70 x 5 | 4,0 | 12 | 40 |
| **KUEHLER 90-6** | 90 x 6 | 4,0 | 12 | 40 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*