


属性								
应用范围	低压液压系统(无压力冲击,非恶劣工况) 回油软管 气动控制							
内胶层	耐油合成橡胶							
增强层	一层纤维编织增强层							
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶							
颜色	灰色							
温度 min.	-40 °C							
温度 max.	100 °C							
适用介质	矿物油 防冻液 空气(至 + 70 °C) 水(0 °C 至 + 85 °C) 水油乳浊液							



货品		-	++ 1	+/T ~ ·	+/T ~	H /R o	EL /77 ex	= /b = 1)	가는 중에 모든 기	
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø min.	内径-Ø max.	外径Ø min.	外径Ø max.	工作压力	试验压刀	帗裂压刀	最小弯曲半径
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = 额定直径,额定宽度