


# ND 100

## 低压插入式软管

### 属性

<b>应用范围</b>	低压液压系统(无压力冲击,非恶劣工况) 回油软管 气动控制
<b>内胶层</b>	耐油合成橡胶
<b>增强层</b>	一层纤维编织增强层
<b>外胶层</b>	耐油、耐恶劣天气合成橡胶
<b>颜色</b>	灰色
<b>温度 min.</b>	-40 °C
<b>温度 max.</b>	100 °C
<b>适用介质</b>	矿物油 防冻液 空气(至 + 70 °C) 水(0 °C 至 + 85 °C) 水油乳浊液



### 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø min.	内径-Ø max.	外径Ø min.	外径Ø max.	工作压力	试验压力	破裂压力	最小弯曲半径
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = 额定直径, 额定宽度