


属性

| | |
|----------------|---|
| 应用范围 | 高温应用 |
| 内胶层 | PKR合成橡胶 |
| 增强层 | 一个高强度织物纱线编织衬里 |
| 外胶层 | PKR合成橡胶 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 温度 min. | -48 °C |
| 温度 max. | 150 °C |
| 适用介质 | 基于矿物油和乙二醇的液体 防冻剂 冷却剂 润滑油 水(0 °C 至 + 85 °C) 水油乳浊液 |

**货品**

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|-----------------|-----|----|------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| ND 306 T | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 12,7 | 17,0 | 68 | 65 |
| ND 310 T | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 15,7 | 17,0 | 68 | 75 |
| ND 313 T | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 19,8 | 17,0 | 68 | 130 |
| ND 316 T | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 23,1 | 17,0 | 68 | 150 |

DN = 额定直径, 额定宽度