

# NY 2100

## 热塑性塑料最高压软管

### 属性

**应用范围** 超高压液压系统,  
超高压液压工具  
紧急救援设备  
液压剪

**特殊的属性** 抗扭结性好  
低温时挠性好

**内胶层** 聚酰胺

**增强层** 一层芳纶编织和一层高强度钢丝编织

**外胶层** 聚氨酯

**温度 min.** -40 °C

**温度 max.** 100 °C

**适用介质** 矿物油  
合成油



### 货品

| 名称         | DN* | 尺寸 | 英寸   | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 破裂压力<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) | 颜色 |
|------------|-----|----|------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----|
| NY 2106    | 6   | 4  | 1/4" | 6,3          | 13,3        | 700,0         | 2800          | 70             | 黑色 |
| NY 2106 B  | 6   | 4  | 1/4" | 6,3          | 13,3        | 700,0         | 2800          | 70             | 蓝色 |
| NY 2106 GE | 6   | 4  | 1/4" | 6,3          | 13,3        | 700,0         | 2800          | 70             | 黄色 |
| NY 2106 R  | 6   | 4  | 1/4" | 6,3          | 13,3        | 700,0         | 2800          | 70             | 红色 |

DN = 额定直径, 额定宽度