


60

100

属性	
应用范围	介质为水和空气的常规应用
特殊的属性	硬度:约77°肖氏硬度A 环保型,不含重金属 耐磨、耐老化 无持久的透明度 挠性大
内胶层	软PVC
增强层	一层纤维编织增强层
外胶层	软PVC
颜色	蓝色
温度 min.	-5 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	水 空气



13

12

货品					
名称	内径-Ø _(mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 _(bar)	最小弯曲半径 (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10.0	16.0	3.0	17	40

3,5

4,0

BD = 工作压力

PSG 13-3.5 BLAU

PSG 19-4 BLAU

产品变体	
PSG	带编织衬里的PVC软管, 透明
PSG GRUEN	带编织衬里的PVC软管, 绿色
PSG ROT	带编织衬里的PVC软管, 红色
PSG SCHWARZ	带编织衬里的PVC软管, 黑色

13,0

19,0

20,0

27,0