


属性

应用范围 介质为水和空气的常规应用

特殊的属性
 硬度:约77°肖氏硬度A
 环保型,不含重金属
 耐磨、耐老化
 无毒
 持久的透明度
 挠性大



内胶层 软PVC

增强层 一层纤维编织增强层

外胶层 软PVC

颜色 蓝色

温度 min. -5 °C

温度 max. 60 °C

适用介质 水
空气

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = 工作压力

产品变体

PSG 带编织衬里的PVC软管, 透明

PSG GRUEN 带编织衬里的PVC软管, 绿色

PSG ROT 带编织衬里的PVC软管, 红色

PSG SCHWARZ 带编织衬里的PVC软管, 黑色