

### 属性

**应用范围** 介质为水和空气的常规应用

**特殊的属性** 硬度:约77°肖氏硬度A  
环保型,不含重金属  
耐磨、耐老化  
无毒  
持久的透明度  
挠性大

**内胶层** 软PVC

**增强层** 一层纤维编织增强层


**外胶层** 软PVC

**颜色** 蓝色

**温度 min.** -5 °C

**温度 max.** 60 °C

**适用介质** 水  
空气



### 货品

名称	内径Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = 工作压力

### 产品变体

PSG 带编织衬里的PVC软管, 透明

PSG GRUEN 带编织衬里的PVC软管, 绿色

PSG ROT 带编织衬里的PVC软管, 红色

PSG SCHWARZ 带编织衬里的PVC软管, 黑色