

SG 100 RI EP

吸油软管

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|----------------------|
| 应用范围 | 用于安装空间窄小的抽吸和回流管道的软管 |
| 内胶层 | EPDM |
| 增强层 | 两个高抗拉强度织物衬里和一个弹簧钢螺旋线 |
| 外胶层 | EPDM |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 125 °C |
| 适用介质 | 水 |



提示

不适合用于压力连接附件。

货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 真空 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---------------|-----|-----|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| SG 120 RI EP | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28 | 10,0 | 30 | -0,9 | 40 |
| SG 125 RI EP | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 35 | 10,0 | 30 | -0,9 | 60 |
| SG 132 RI EP | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 10,0 | 30 | -0,9 | 85 |
| SG 140 RI EP | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 10,0 | 30 | -0,9 | 110 |
| SG 150 RI EP | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 8,0 | 24 | -0,9 | 150 |
| SG 157 RI EP | 60 | 36 | 2.1/4" | 57,0 | 69 | 10,0 | 30 | -0,9 | 143 |
| SG 163 RI EP | 63 | 38 | 2.1/2" | 63,5 | 77 | 10,0 | 30 | -0,9 | 159 |
| SG 176 RI EP | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 90 | 10,0 | 30 | -0,9 | 191 |
| SG 190 RI EP | 90 | 56 | 3.1/2" | 90,0 | 104 | 10,0 | 30 | -0,9 | 225 |
| SG 1102 RI EP | 100 | 102 | 4" | 101,6 | 116 | 8,0 | 24 | -0,9 | 310 |
| SG 1127 RI EP | 125 | 96 | 5" | 127,0 | 145 | 8,0 | 24 | -0,9 | 500 |

DN = 额定直径, 额定宽度