


SGD 100

抽吸和压力软管

属性

| | |
|---------|-----------------------|
| 应用范围 | 低压抽吸和压力系统 |
| 内胶层 | 耐油合成橡胶 |
| 增强层 | 高耐磨合成纤维,带钢丝缠绕以防止真空时吸空 |
| 外胶层 | 耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 适用介质 | 矿物油 水油乳浊液 |



货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 真空 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|----------|-----|----|--------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| SGD 125 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40 | 25,0 | 75 | 0,9 | 152 |
| SGD 132 | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 46 | 25,0 | 75 | 0,9 | 192 |
| SGD 140 | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 54 | 25,0 | 75 | 0,9 | 228 |
| SGD 150 | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 67 | 25,0 | 75 | 0,9 | 305 |
| SGD 163 | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 82 | 25,0 | 75 | 0,9 | 381 |
| SGD 176 | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 96 | 25,0 | 75 | 0,9 | 457 |
| SGD 1102 | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 125 | 25,0 | 75 | 0,9 | 610 |

DN = 额定直径, 额定宽度