


属性

| | |
|---------|-----------------------|
| 应用范围 | 低压燃油管路 |
| 标准 | DIN 73379 |
| 内胶层 | 耐油合成橡胶 |
| 增强层 | 一层纤维编织增强层 |
| 外胶层 | 没有 |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -35 °C |
| 温度 max. | 80 °C |
| 适用介质 | 汽油 柴油 原油 润滑油 |



货品

| 名称 | DN* | 英寸 | 尺寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|--------|-----|-------|----|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| SI 202 | 2 | 3/32" | 1 | 3,2 | 7,0 | 20,0 | 30 | 60 | 20 |
| SI 203 | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| SI 204 | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| SI 206 | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 25 | 50 | 30 |
| SI 208 | 8 | 5/16" | 5 | 9,5 | 15,0 | 15,0 | 25 | 50 | 40 |
| SI 210 | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 17,0 | 15,0 | 25 | 50 | 45 |
| SI 213 | 12 | 1/2" | 8 | 15,0 | 22,0 | 12,0 | 20 | 40 | 50 |
| SI 216 | 16 | 5/8" | 10 | 18,0 | 26,0 | 12,0 | 20 | 38 | 70 |

DN = 额定直径, 额定宽度