

# TAFZ 100

## HD软管, TAF型, 双排管

### 属性

**应用范围** 高压液压系统、工艺介质供应管路

**特殊的属性** 双软管  
良好的流动性  
耐光照,耐天气,耐老化,耐化学介质

**内胶层** 聚酰胺

**增强层** 一层聚酯编织增强层


**外胶层** 聚酰胺PA(DN=4)、聚氨酯PU(DN≥6)

**颜色** 黑色

**温度 min.** -60 °C

**温度 max.** 100 °C

**长度变化** + 3 % 至 - 1 %



### 提示

带压力接口和螺旋接口的安装。

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

### 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	BD* 20°C下 (bar)	BD* 50°C下 (bar)	BD* 80°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
TAFZ 104	4	3	3/4"	4,0	8,1	370,0	325	280	40
TAFZ 106	6	4	1/4"	6,3	11,2	255,0	255	190	63
TAFZ 108	8	5	5/16"	8,0	13,3	225,0	200	170	80
TAFZ 110	10	6	3/8"	10,0	16,7	190,0	170	145	100
TAFZ 113	12	8	1/2"	13,0	21,4	160,0	140	120	130

DN = 额定直径, 额定宽度 - BD = 工作压力