


属性						
应用范围	高压液压系统、工艺介质供应管路 压入式和螺纹连接软管接头					
特殊的属性	良好的流动性 耐光照,耐天气,耐老化,耐化学介质					
内胶层	聚酰胺					
增强层	两层聚酯编织增强层					
外胶层	聚酰胺PA(DN=4)、聚氨酯PU(DN≥6)					
颜色	黑色					
温度 min.	-60 °C					
温度 max.	100 °C					
长度变化	+ 3 % 至 - 1 %					



## 提示

带压力接口和螺旋接口的安装。

软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品											
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø <sub>(mm)</sub>	外径Ø (mm)	BD* 20°C下 <sub>(bar)</sub>	BD* 50°C下 <sup>(bar)</sup>	BD* 80°C下 <sup>(bar)</sup>	最小弯曲半径 <sup>(mm)</sup>		
TBF 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40		
TBF 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63		
TBF 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80		
TBF 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100		
TBF 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130		
TBF 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190		

DN = 额定直径,额定宽度 - BD = 工作压力