

TBFZ 200

HD软管, TBFZ型, 双排管

HANSA FLEX

属性

| | |
|----------------|---|
| 应用范围 | 高压液压系统、工艺介质供应管路, 可采用压入式或螺纹式软管接头 压入式和螺纹连接软管接头 |
| 特殊的属性 | 双软管 良好的流动性 耐光照, 耐天气, 耐老化, 耐化学介质 |
| 内胶层 | 聚酰胺 |
| 增强层 | 两层聚酯编织增强层 |
| 外胶层 | 聚酰胺PA(DN=4)、聚氨酯PU(DN≥6) |
| 颜色 | 黑色 |
| 温度 min. | -60 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 长度变化 | + 3 % 至 - 1 % |



提示

带压力接口和螺旋接口的安装。
软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | BD* 20°C下 (bar) | BD* 50°C下 (bar) | BD* 80°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|----------|-----|----|-------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| TBFZ 204 | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 9,2 | 485,0 | 452 | 380 | 40 |
| TBFZ 206 | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 13,0 | 455,0 | 400 | 360 | 63 |
| TBFZ 208 | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 14,9 | 375,0 | 330 | 300 | 80 |
| TBFZ 210 | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 18,0 | 340,0 | 300 | 270 | 100 |
| TBFZ 213 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 21,9 | 280,0 | 245 | 220 | 130 |
| TBFZ 220 | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28,1 | 215,0 | 190 | 170 | 190 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - BD = 工作压力