

# TBFZ 200

HD软管, TBFZ型, 双排管

**HANSA FLEX**

## 属性

<b>应用范围</b>	高压液压系统、工艺介质供应管路, 可采用压入式或螺纹式软管接头 压入式和螺纹连接软管接头
<b>特殊的属性</b>	双软管 良好的流动性 耐光照, 耐天气, 耐老化, 耐化学介质
<b>内胶层</b>	聚酰胺
<b>增强层</b>	两层聚酯编织增强层
<b>外胶层</b>	聚酰胺PA(DN=4)、聚氨酯PU(DN≥6)
<b>颜色</b>	黑色
<b>温度 min.</b>	-60 °C
<b>温度 max.</b>	100 °C
<b>长度变化</b>	+ 3 % 至 - 1 %



## 提示

带压力接口和螺旋接口的安装。  
软管长度变化在按照EN ISO 1402进行测试时在最大工作压力下测定。

## 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	BD* 20°C下 (bar)	BD* 50°C下 (bar)	BD* 80°C下 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
TBFZ 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	452	380	40
TBFZ 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBFZ 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBFZ 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBFZ 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBFZ 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = 额定直径, 额定宽度 - BD = 工作压力