

PHD 100 VA
编织软管用压力卡套

属性

卡套类型	削切卡套 / 非削切卡套
适用于	削切卡套:1SN(HD 100、HD 100T、HF 100、HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S) 非削切卡套:1SN(HD 100)、1SC(DN 16、19、25) 2TE(TE 200B,DN06 至 DN25)
原料	不锈钢





提示

卡套分配取决于软管类型。

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 106 VA	6	4	1/4"	20	10,4	34,5
PHD 108 VA	8	5	5/16"	22	12,0	34,5
PHD 110 VA	10	6	3/8"	25	14,0	35,0
PHD 113 VA	12	8	1/2"	28	17,3	37,0
PHD 116 VA	16	10	5/8"	32	20,3	40,0
PHD 120 VA	19	12	3/4"	36	24,3	45,0
PHD 125 VA	25	16	1"	45	32,3	50,0
PHD 132 VA	31	20	1.1/4"	55	37,8	70,0
PHD 140 VA	38	24	1.1/2"	60	45,0	70,0
PHD 150 VA	51	32	2"	76	57,5	80,0

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。