FBS
硅酸盐织物制成的防热软管

HANSA-FLEX

属性

应用范围	铸造厂、炼钢厂、玻璃厂、船厂等
属性	抵抗液体金属、火花、熔渣的能力极佳,具有抗油、脂和溶剂的性能
应用	作为热和冷软管的接触保护 作为高温区域的保护, 也应用于钢铁工业领域作为针对液体金属和金属飞溅物的保护
颜色	近于蓝色
温度 min.	-25 °C
温度 max.	750 °C
原料	Calcium silicate fibres



描述

耐磨损、抗断的绝缘织物,不含石棉,氧化皮损耗约2 %,由于储存热量少而具有良好的绝缘性能

货品

名称	内径-Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。