

**属性**

|         |   |
|---------|---|
| 应用范围    | 铸造厂、炼钢厂、玻璃厂、船厂等   |
| 标准      | IEC 60684-1 and 60684-2                                   |
| 颜色      | 棕色  |
| 温度 min. | -60 °C  |
| 温度 max. | 250 °C  |
| 原料      | Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer |

**描述**

针对液体金属和金属飞溅物提供可靠的保护。

**附加信息**

良好的抗紫外线、抗臭氧、抗氧和抗热冲击的性能,杰出的热环境中抗老化能力。

**货品**

| 名称       | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 壁厚<br>(mm) |
|----------|--------------|-------------|------------|
| FBSS 015 | 15           | 16,2        | 0,6        |
| FBSS 018 | 18           | 18,4        | 0,7        |
| FBSS 020 | 20           | 21,4        | 0,7        |
| FBSS 025 | 25           | 26,4        | 0,7        |
| FBSS 030 | 30           | 31,4        | 0,7        |
| FBSS 035 | 35           | 36,4        | 0,7        |
| FBSS 040 | 40           | 41,6        | 0,8        |
| FBSS 042 | 42           | 43,6        | 0,8        |
| FBSS 045 | 45           | 46,6        | 0,8        |
| FBSS 050 | 50           | 51,6        | 0,8        |