

**属性**

应用范围	高压水清洗设备
温度 min.	-50 °C
温度 max.	135 °C
原料	橡胶



**描述**

防止软管在卡套后面弯折。

**货品**

名称	DN*	英寸	内径-Ø (mm)	长度 (mm)	颜色
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	黑色
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	黑色
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	蓝色
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	黄色
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	灰色
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	橘黄色
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	红色
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	黑色
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	蓝色
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	黄色
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	灰色
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	橘黄色
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	红色
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	蓝色
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	灰色

DN = 额定直径, 额定宽度