SSR
摩擦防护,圆形

HANSA-FLEX

属性

应用范围	在移动时会遭受摩擦负荷的软管管道。
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

由圆形的弹簧钢带制成的螺旋保护圈防止软管外部极度磨损。

订购指南

其它尺寸承索

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	金属丝-Ø (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

产品变体

SSR VA	摩擦保护, 圆形, VA, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。