

属性

应用范围 针对摆动的软管的人员保护。

原料 钢



描述

已装配上圈和钩的抗拉性高的钢绳。

订购指南

请单独订购合适的STOP-FS卡圈。

附加信息

钢绳用一个合适的STOP-FS卡圈固定在软管以及一个固定点上。这样可防止软管来回摆动。

货品

| 名称 | 固定钻孔 (mm) | 长度 (mm) | 孔 (mm) |
|--------------------|--------------|------------|-----------|
| STOP ROV 145 L 300 | 14,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 170 L 300 | 17,0 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 185 L 300 | 18,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 205 L 300 | 20,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 225 L 300 | 22,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 245 L 300 | 24,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 265 L 300 | 26,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 305 L 300 | 30,5 | 300 | 6,4 |
| STOP ROV 340 L 450 | 34,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 365 L 450 | 36,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 425 L 450 | 42,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 455 L 450 | 45,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 490 L 450 | 49,0 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 525 L 450 | 52,5 | 450 | 8,4 |
| STOP ROV 600 L 450 | 60,0 | 450 | 8,4 |