

## 属性

应用范围	针对摆动的软管的人员保护。
原料	钢



## 描述

已装配上圈和钩的抗拉性高的钢绳。

## 订购指南

请单独订购合适的STOP-FS卡圈。

## 附加信息

钢绳用一个合适的STOP-FS卡圈固定在软管以及一个固定点上。这样可防止软管来回摆动。

## 货品

名称	固定钻孔 (mm)	长度 (mm)	孔 (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4