

|           |   |
|-----------|---|
| <b>属性</b> |   |
| 应用范围      | Well suited for use in gas technology   |
| 规格        | 平行波型<br>单壁<br>一般波型  |
| 软管材料      | 不锈钢 1.4541  |
| 编织网套      | 2个编织网套 材料1.4301   |
| 标准        | DIN EN ISO 10380  |
| 温度 min.   | -200 °C   |
| 温度 max.   | 550 °C  |
| 温度        | 仅适用于软管  |
| 许可        | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 from NW 65 |



## 提示

请注意压力值的动态和热减小系数。  
列出的压力值仅涉及软管产品。

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称      | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | 公差 ID/AD (mm) | 静态弯曲半径 (mm) | 动态弯曲半径 (mm) | 工作压力 20°C (静态) (bar) | 每米重量 (kg) | 制造长度(m) |
|---------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|---------|
| ICB 010 | 10,60     | 19,00     | 1,00          | 35          | 205         | 105,0                | 0,400     | 应客户要求提供 |
| ICB 013 | 12,30     | 21,00     | 1,00          | 35          | 225         | 100,0                | 0,470     | 应客户要求提供 |
| ICB 016 | 15,70     | 26,70     | 1,20          | 45          | 305         | 90,0                 | 0,580     | 应客户要求提供 |
| ICB 020 | 19,80     | 31,80     | 1,20          | 55          | 330         | 75,0                 | 0,760     | 应客户要求提供 |
| ICB 025 | 25,80     | 37,40     | 1,20          | 70          | 385         | 60,0                 | 0,960     | 应客户要求提供 |
| ICB 032 | 33,00     | 47,70     | 1,20          | 80          | 415         | 50,0                 | 1,520     | 应客户要求提供 |
| ICB 040 | 40,00     | 56,00     | 1,40          | 100         | 490         | 40,0                 | 1,770     | 应客户要求提供 |
| ICB 050 | 51,60     | 69,50     | 1,40          | 130         | 570         | 32,0                 | 2,300     | 10 至 12 |
| ICB 065 | 66,00     | 90,40     | 1,60          | 175         | 685         | 25,0                 | 3,800     | 10 至 12 |
| ICB 080 | 76,50     | 102,50    | 1,60          | 200         | 770         | 22,0                 | 4,350     | 10 至 12 |
| ICB 100 | 103,00    | 130,00    | 1,60          | 250         | 960         | 20,0                 | 6,300     | 10 至 12 |

## 产品变体

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| ICO | 金属软管, 无编织网套           |
| ICA | 金属软管, 1个编织网套 材料1.4301 |
| IBA | 金属软管, 1个编织网套 材料1.4301 |