

AKF HL / AKF HS

防拉脱接合器固定半部

属性

应用范围	汽车制造
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
剩余压力:	可在剩余压力下接合
矿物油温度 min.	-40 °C
矿物油温度 max.	100 °C
原料	钢制接合器;钢制壳体,从DN12起为韧性铸铁制。
表面保护	电镀涂层



描述

在拉力负荷过高时防拉脱接合器自动脱离,防止软管管道拉脱。

附加信息

在接合时扁平密封的滑块可减少漏油损耗和空气进入。

牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	接合器螺纹	工作压力 (bar)	BD*未接合 (bar)	SF已接合*
AKF 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0

DN = 额定直径,额定宽度 - BD ungek. = 未接合时工作压力 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

AKF ZUB GEHAEUSE 防尘壳体

备件

AKF ZUB HUELSE 防拉脱接合器用弹簧套筒

AKF ZUB FEDER 防拉脱接合器用弹簧