

### 属性

**应用范围** 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

**接口 1** UN/UNF外螺纹

**密封形式 1** 74°外锥

**剩余压力:** 可在剩余压力下接合

**原料** 钢

**表面保护** 电镀涂层



### 描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。

建议仅使用相同生产商的连接件。

### 附加信息

在具体安装中螺旋套筒会完全遮盖住制动圈。

自护性螺纹防止由振动导致的松动。

牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

### 货品

名称	结构尺寸	DN*	接口螺纹	接合器螺纹	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接合*
SKF 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKF 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

BD = 工作压力 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 附件

SKF ZUBS	SKF用防尘保护
SKF ZUBS AL	闭锁盖

### 备件

SKF BREMSRING	螺旋接合器用制动圈
SKF STUETZRING	SKF用支撑环
SKF ORING	SKF用O形圈