SKF HJ
螺旋接合器固定半部

属性

应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	UN/UNF外螺纹
密封形式 1	74°外锥
剩余压力:	可在剩余压力下接合
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。
建议仅使用相同生产商的连接件。

附加信息

在具体安装中螺旋套筒会完全遮盖住制动圈。
自护性螺纹防止由振动导致的松动。
牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

货品

名称	结构尺寸	DN*	接口螺纹	接合器螺纹	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接合*
SKF 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKF 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

BD = 工作压力 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKF ZUBS	SKF用防尘保护
SKF ZUBS AL	闭锁盖

备件

SKF BREMSRING	螺旋接合器用制动圈
SKF STUETZRING	SKF用支撑环
SKF ORING	SKF用O形圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。