

属性	
应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口1	米制内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
剩余压力:	可在剩余压力下接合
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。 建议仅使用相同生产商的连接件。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

附加信息

在具体安装中螺旋套筒会完全遮盖住制动圈。 自护性螺纹防止由振动导致的松动。 牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

货品

结构尺寸 1	DN*	接口螺纹	接合器螺纹	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接合*
1	6			(bar)	(°C)	(°C)	
1	6				(- /	(0)	/
	0	M 14x1,5	Rd. 24 x 2	400,0	-25	100	4
2	8	M 16x1,5	Rd. 28 x 2	325,0	-30	100	4
3	10	M 18x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
3	12	M 22x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
4	12	M 22x1,5	Rd. 42 x 2	250,0	-30	100	4
5	19	M 30x1,5	Rd. 48 x 3	250,0	-25	125	4
	2 3 3 4 5	3 12 4 12	3 10 M 18x1,5 3 12 M 22x1,5 4 12 M 22x1,5	3 10 M 18x1,5 Rd. 36 x 2 3 12 M 22x1,5 Rd. 36 x 2 4 12 M 22x1,5 Rd. 42 x 2	3 10 M 18x1,5 Rd. 36 x 2 300,0 3 12 M 22x1,5 Rd. 36 x 2 300,0 4 12 M 22x1,5 Rd. 42 x 2 250,0	3 10 M 18x1,5 Rd. 36 x 2 300,0 -30 3 12 M 22x1,5 Rd. 36 x 2 300,0 -30 4 12 M 22x1,5 Rd. 42 x 2 250,0 -30	3 10 M 18x1,5 Rd. 36 x 2 300,0 -30 100 3 12 M 22x1,5 Rd. 36 x 2 300,0 -30 100 4 12 M 22x1,5 Rd. 42 x 2 250,0 -30 100

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

KKI	м	3
MJ	Т	T

SKF ZUBS	SKF用防尘 保护
SKF ZUBS AL	闭锁盖

备件

SKF BREMSRING	螺旋接合器用制动圈
SKF ORING	SKF用O形圈
SKF STUETZRING	SKF用支撑环