

属性	
应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口1	米制内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
剩余压力:	可在剩余压力下接合
与兼容	Aeroquip
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

附加信息

在具体安装中螺旋套筒会完全遮盖住制动圈。 自护性螺纹防止由振动导致的松动。 牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

催品

, нн							
名称	DN*	接口螺纹	接合器螺纹	工作压力	矿物油温度 min.	矿物油温度 max.	SF已接合*
				(bar)	(°C)	(°C)	
SKF 13 IM AE	12	M 22x1,5	Rd. 35 x 2	350,0	-30	100	4
SKF 16 IM AE	16	M 26x1,5	Rd. 42 x 2	350,0	-30	100	-
SKF 20 IM AE	19	M 30x1,5	Rd. 54 x 3	350,0	-30	100	4
SKF 25 IM AE	25	M 38x1,5	Rd. 64 x 3	350,0	-40	150	-

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKF ZUBS AE 用于SKF..AE的防尘保护