

| 属性 | |
|--------|-------------------|
| 应用范围 | 工业、建筑机械和农业技术等一般应用 |
| 接口 1 | NPT内螺纹 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 剩余压力: | 可在剩余压力下接合 |
| 与兼容 | Pioneer |
| 附加特性 | 带球阀 |
| 原料 | 高性能特种钢 |
| 表面保护 | 镀锌,白色铬化 |
| | |



描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

附加信息

牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

货品

| 名称 | 结构尺寸 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 ^(bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (℃) | 矿物油温度 max. (°C) |
|-----------------|------|-----|--------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| SKF 06 IN SP | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| SKF 10 IN 06 SP | 2 | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| SKF 10 IN SP | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | 3 | -30 | 80 |

_____ DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKF ZUBS SP 用于 SKF..SP 的防尘保护