

属性

应用范围	液压锤、打桩机等
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

这一接合器专为在严峻的环境下使用而设计,能抗拒巨大的震动和压力。
在磨损时内部部件可更换(可修理)。

货品

名称	DN*	接口螺纹	SW (mm)	接合器螺纹	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接合*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数 - SW = 对应边宽度

附件

SKF ZUBS 08 RO	用于SKF...RO的防尘保护
SK ZUB 01 RO	RO接合器用焊接支架

备件

SK ZUB 14 RO	RO接合器用止动环
SK ZUB 13 RO	RO接合器用闭合弹簧
SK ZUB 12 RO	RO接合器用密封锥
SK ZUB 15 RO	RO接合器用螺纹圈
SKF ZUB 10 RO	用于SKF...RO的O形圈
SKF ZUB 11 RO	用于SKF...RO的支撑环
SK ZUB 04 RO	工具套装(3件),RO接合器