

# SKL HL SI / SKL HS SI

带保险螺旋接合器活动半部

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 24°内锥

剩余压力: 可在剩余压力下接合

原料 钢

表面保护 电镀涂层



## 描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 附加信息

牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

## 货品

名称	结构尺寸	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	接合器螺纹	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接合*	植物油温度 min. (°C)	植物油温度 max. (°C)
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HS 5 SI	5	19	S	25	M 36x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 25 HS 5 SI	5	25	S	30	M 42x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 32 HS 5 SI	5	31	S	38	M 52x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

BD = 工作压力 - SF gek. = 已接合时安全系数