SKL HL SI / SKL HS SI 带保险螺旋接合器活动半部



属性	
应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
剩余压力:	可在剩余压力下接合
原料	钢
表面保护	电镀涂层



描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

附加信息

牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

货品

У С НН												
名称	结构尺 寸	DN*	结构系 列	用于管外 径-Ø _(mm)	接口螺纹	接合器螺纹	工作压 力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接 合*	植物油温度 min. (°C)	植物油温度 max. (°C)
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HS 5 SI	5	19	S	25	M 36x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 25 HS 5 SI	5	25	S	30	M 42x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 32 HS 5 SI	5	31	S	38	M 52x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

BD = 工作压力 - SF gek. = 已接合时安全系数