

# SKL IN F SN78

## 螺旋接合器活动半部

### 属性

|        |                |
|--------|----------------|
| 应用范围   | 工业和汽车制造        |
| 结构类型   | Snap-tite 78系列 |
| 接口 1   | NPT内螺纹         |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式          |
| 剩余压力:  | 可在剩余压力下接合      |
| 附加特性   | 带翼形螺母          |
| 原料     | 黄铜             |



### 描述

螺旋接合器是为高压力和压力脉冲而设计的。

### 附加信息

牢固的结构使它能在严酷的作业环境下应用。

### 货品

| 名称               | DN* | 接口螺纹             | 工作压力<br>(bar) | 矿物油温度 min.<br>(°C) | 矿物油温度 max.<br>(°C) | SF已接合* |
|------------------|-----|------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------|
| SKL 20 IN F SN78 | 19  | NPT 3/4" -14     | 207,0         | -40                | 90                 | 2      |
| SKL 25 IN F SN78 | 25  | NPT 1" -11,5     | 207,0         | -40                | 90                 | 2      |
| SKL 32 IN F SN78 | 31  | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0         | -40                | 90                 | 2      |
| SKL 40 IN F SN78 | 38  | NPT 1.1/2" -11,5 | 175,0         | -40                | 90                 | 2      |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数