

### 属性

应用范围	液压锤、打桩机等
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
原料	钢
表面保护	电镀涂层



### 提示

为避免六角螺母在震动时松动,必须用一个叉形扳手将其拧紧。

### 描述

这一接合器专为在严峻的环境下使用而设计,能抗拒巨大的震动和压力。

在磨损时内部部件可更换(可修理)。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	SW (mm)	接合器螺纹	工作压力 (bar)	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)	SF已接合*
SKL 10 IR RO	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKL 13 IR RO	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKL 20 IR RO	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKL 25 IR RO	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKL 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKL 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKL 50 IR RO	51	G 2" -11	130	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数 - SW = 对应边宽度

### 附件

SKL ZUB 03 RO	用于SKL...RO的叉形扳手
SKL ZUBS 09 RO	用于SKL...RO的防尘保护
SK ZUB 01 RO	RO接合器用焊接支架

### 备件

SK ZUB 15 RO	RO接合器用螺纹圈
SK ZUB 04 RO	工具套装(3件),RO接合器
SK ZUB 12 RO	RO接合器用密封锥
SK ZUB 13 RO	RO接合器用闭合弹簧
SK ZUB 14 RO	RO接合器用止动环