

# SKM HL 3 U

## 插式接合器接头

### 属性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 应用范围   | 汽车制造(UNIMOG)     |
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形        |
| 密封形式 1 | 24°内锥            |
| 标准     | 符合ISO 7241-1 A系列 |
| 原料     | 钢                |
| 表面保护   | 电镀涂层             |



### 描述

通过双效用移动套筒可实现在接合时的推拉功能。  
插式接合器可实现快速接合。

### 货品

| 名称            | DN* | 结构系列 | 用于管外径-<br>Ø<br>(mm) | 接口螺纹     | 结构尺寸 | 工作压力<br>(bar) | SF已接<br>合* | 矿物油温度<br>min.<br>(°C) | 矿物油温度<br>max.<br>(°C) | 植物油温度<br>min.<br>(°C) | 植物油温度<br>max.<br>(°C) |
|---------------|-----|------|---------------------|----------|------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SKM 10 HL 3 U | 10  | L    | 12                  | M 18x1,5 | 3    | 250,0         | 4          | -30                   | 100                   | -15                   | 80                    |
| SKM 13 HL 3 U | 12  | L    | 15                  | M 22x1,5 | 3    | 250,0         | 4          | -30                   | 100                   | -15                   | 80                    |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 附件

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | 插式接合器接头用空插头      |
| SKM ZUBS             | 防尘保护,接合器接头,SKM.. |

### 备件

|                |         |
|----------------|---------|
| SKM ORING      | SKM用O形圈 |
| SKM STUETZRING | SKM用支撑环 |