

SKM HL 3 U

插式接合器接头

属性

应用范围 汽车制造(UNIMOG)

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 24°内锥

标准 符合ISO 7241-1 A系列

原料 钢

表面保护 电镀涂层



描述

通过双效用移动套筒可实现在接合时的推拉功能。

插式接合器可实现快速接合。

货品

| 名称 | DN* | 结构系列 | 用于管外径- Ø (mm) | 接口螺纹 | 结构尺寸 | 工作压力 (bar) | SF已接 合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) | 植物油温度 min. (°C) | 植物油温度 max. (°C) |
|---------------|-----|------|---------------------|----------|------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SKM 10 HL 3 U | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| SKM 13 HL 3 U | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUB BLINDSTECKER 插式接合器接头用空插头

SKM ZUBS 防尘保护,接合器接头,SKM..

备件

SKM ORING SKM用O形圈

SKM STUETZRING SKM用支撑环