

### 属性

**应用范围** 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

**接口 1** 米制外螺纹,圆柱形

**密封形式 1** 24°内锥

**与.....兼容** Stucchi

**原料** 钢

**表面保护** 电镀涂层



### 提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。  
可与ISO 16028接合器进行替换。

### 描述

扁平密封的插式接合器使得接合时的漏油损耗和空气进入极少。  
通过量高,同时压力损耗极微。  
适于在对环境比较敏感的领域中使用。

### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

名称	DN*	结构系列	用于管外径-Ø (mm)	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKM 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 附件

SKM ZUBS FS 防尘保护,接合器接头,SKM..FS