SKM IJ JD
插式接合器接头

属性

应用范围	农业技术
接口 1	UN/UNF内螺纹
密封形式 1	用于F型的旋入塞
与.....兼容	John Deere
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示

可与ISO 7241-1系列A的接合器进行替换。

描述

插式接合器可实现快速接合。

货品

名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = 额定直径,额定宽度 – SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS 3 CB	防尘保护,接合器接头,SKM..
SKM ZUB 3 12	带弹簧的防拉脱支架
SKM ZUB 3 11	带防尘保护的防拉脱支架
SKM ZUBS	防尘保护,接合器接头,SKM..
SKM ZUBS 3 C	防尘保护,接合器接头,SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	插式接合器接头用空插头

备件

SKM STUETZRING	SKM用支撑环
SKM ORING	SKM用O形圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。