

属性	
应用范围	工业、建筑机械和农业技术等一般应用
接口 1	米制内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
标准	符合ISO 7241-1 A系列
原料	钢
表面保护	电镀涂层



## 描述

移动套筒可和涨圈一同安装入隔离壁中起防拉脱接合器的作用。 通过双效用移动套筒可实现在接合时的推拉功能。 插式接合器可实现快速接合。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

w	
ш	00

页品							
名称	DN*	接口螺纹	结构尺寸	工作压力 (bar)	SF已接合*	矿物油温度 min. (°C)	矿物油温度 max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

附件	
SKM ZUBS	防尘保护,接合器接头,SKM
SKM ZUB BLINDSTECKER	插式接合器接头用空插头
SKM ZUB 3 12	带弹簧的防拉脱支架
SKM ZUBS 3 C	防尘保护,接合器接头,SKM
SKM ZUBS 3 CB	防尘保护,接合器接头,SKM
SKM ZUB 3 11	带防尘保护的防拉脱支架

<b>夕</b>	4	۰
餌	T	т

SKM ORING	SKM用O形圈
SKM STUETZRING	SKM用支撑环