

属性

应用范围 工业、建筑机械和农业技术等一般应用

接口 1 NPT内螺纹

密封形式 1 螺纹密封式

与.....兼容 Aeroquip

原料 钢

表面保护 电镀涂层



提示

可与ISO 7241-1系列A的接合器进行替换。

描述

插式接合器可实现快速接合。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | 工作压力 (bar) | SF已接合* | 矿物油温度 min. (°C) | 矿物油温度 max. (°C) |
|--------------|-----|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| SKM 06 IN AE | 6 | NPT 1/4" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 10 IN AE | 10 | NPT 3/8" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 13 IN AE | 12 | NPT 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IN AE | 19 | NPT 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 25 IN AE | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件

SKM ZUBS AE 防尘保护, 接合器接头, SKM..AE

备件

SKM STUETZRING AE 用于SKM...AE的支撑环

SKM ORING AE 用于SKM...AE的O形圈